



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Plast ASA odolný voči poveternostným vplyvom, RAL 7012
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P ₁	W	49	52	52	51	48
Otáčky n	1/min	1352	1299	1292	1318	1352
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	64	62	62	62	64
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	68	66	66	66	67
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	62	29	40	48	54	57	57	51	42
Výstup	L _{WA6}	66	26	44	50	56	61	62	54	45
Opláštenie	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 250 E4 02 129982	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	65 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	65 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	0,0 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP54
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

