



- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,6	1,5	1,8	1,8	1,8
Spotreba energie P_1	W	246	222	270	270	269
Otáčky n	1/min	3192	3214	3010	2950	3055
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	82	82	82	80	82
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	85	84	84	82	84
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	68	69	67	59	59

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	78	38	47	60	69	75	71	69	62
Výstup	L_{WA6}	80	36	48	65	73	76	73	69	63
Opláštenie	L_{WA2}	63	44	40	44	45	62	50	40	37

EMKI 6030 EC 20 136744	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,9 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	45 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	13,0 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

