



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Kovové opláštenie RAL 7035
- vrátane svorkovnice

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7
Spotreba energie P_1	W	33	45	56	79	90
Otáčky n	1/min	3608	3604	3610	3613	3600
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	73	73	74	75	77
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	72	72	72	73	75
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	65	65	65	65	69

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	74	44	54	67	68	68	66	61	54
Výstup	L_{WA6}	72	44	55	66	60	67	67	62	54
Opláštenie	L_{WA2}	65	63	44	46	49	54	54	50	43

RS 100 EC 130394	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,8 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	2,8 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-30 °C

